

Adresa:
SHL A PARTNERS a.s.
Mělnická 109
250 65 Pakoměřice

Kontaktní osoba:
Bc. Jana Sovová
Tel.: +420 602 166 300
E-mail: sovova@jpsgroup.eu



Logistický areál D8 - Líbeznice

Hala 10 550 m²

- postavena v roce 1984
- v roce 1988 rekonstrukce podlah a kanceláří v hodnotě přes 10 mil. Kč
- nachází se ve východní části areálu
- postavena je ze železobetonových tyčových konstrukčních prvků, opláštěna panely
- sedmilodní hala o celkových rozměrech 72×126 m
- rozpon jednotlivých lodí je 18 m
- výška 8 m
- hala má 10 krytých nakládacích ramp
- boční vrata s možností vjezdu přímo do haly
- v přízemí administrativního přístavku haly jsou kanceláře pokladny, příjmu, expedice, navijárny vysokozdvizných vozíků, sociální zařízení
- v 1. patře jsou kanceláře, šatny, sprchy, jídelna, sociální zařízení
- hala je vytápěna saharami, fukary a otopnými registry z centrálního zdroje plynové kotelny
- halu lze využít pro skladování nebo lehkou výrobu

Technické parametry

- Konstrukce: železobetonová, tyčová, sendvičový izolační plášť
- Střecha: sedlová střecha ze sedmi segmenty se sklonem 5 %, vlnitý plech pozinkovaný, ocelové krovy, skleněná vlna-rohož 10 cm, vlnitý plech-pohled; střešní světlíky-2x po celé šířce střechy, nosná ocelová konstrukce
- Obvodové stěny: zateplené stěny 10 cm, skleněná vlna, fasáda FEAL – sidalvar, omítka „Unifas“ – barva šedá, pohledový beton
- Rozpon konstrukce: 18 m
- Nakládací rampy: k dispozici 10 ramp
- Výška stěn do stropu: 8,6 m
- Výška špičky světlíků: 9,04 m
- Skladová výška: 6 m
- Podlahy: Cementový potěr 3 cm, betonová mazanina 8 cm, 1x IPA, betonová mazanina 8 cm, únosnost podlah min 5000 kg/m²
- Vytápění: z centrální plynové kotelny
- Telefon: k dispozici – možno i ISDN a ADSL
- Požární zabezpečení: EPS
- Dveře: 4x vpředu (380×294 cm) 3x boční (320×284 cm); 2x vzadu (420×410 cm)